



**Specifikationer Sylvania LED**  
**Downlight Start IP44 150 Aluminium**  
**Hvid 12W 1200lm 74D - 830 Varm Hvid**  
**| Udsnit 150mm - IP54 - Dæmpbar**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                    | 255208                         |
| EAN                              | 5410288303321                  |
| Producentkode                    | 30332                          |
| Mærke                            | Sylvania                       |
| Producent navn                   | ST DNLT 150 IP54 1200 830 DALI |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                           |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                         |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                     | 12W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Farveindstilling   | Enkelt farve                |
| Lysvinkel (grader) | 74                          |
| Lumen (Lysfluks)   | 1200lm                      |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 100                         |
| Effektfaktor       | >0.98                       |
| UGR-indeks         | < 25 - Gangarealer, trapper |
| Optisk Dæksel      | Opal                        |
| Produkttype        | LED downlight               |

## Armatur information

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Montering           | Forsænket                     |
| Udsnit (mm)         | 150                           |
| Beskyttelsesniveau  | IP54 - Stænkvands- og støvtæt |
| IK-Klasse           | IK07 - 2 Joule                |
| Driftstemperatur    | -10 til +40                   |
| Materiale           | Aluminium                     |
| Armatur Farve       | Hvid                          |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning]      |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 45  |
| Diameter (mm) | 165 |

**Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?**

## Sensor information

|             |                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skræddersyet</b> tilbud |
|             |  Op <b>til 7 års garanti</b> på LED produkter           |  Nem <b>returproces</b>    |